



## Фибродиск «Velcro»

**Страна-производитель:** Италия.

**Бренд:** Sait.

**Зернистость, №:** 40, 60, 80, 100, 120, 180, 220, 320, 400, 600, 800, 1200.

**Диаметр, мм:** 115.

**Вид обработки:** сухая.

**Описание:** круги шлифовальные (гибкие на липучей основе, крепление «velcro», крючок-петля) для шлифовки и полировки природного камня на углошлифовальных машинах.

**Назначение:** шлифовка и лощение преимущественно поверхностей мрамора, (при невидимых следах обработки, цвет полностью не проявился, поверхность камня матовая). Эффективны в использовании для выведения крупных рисок, оставшихся от алмазов; обработки лекальных торцов и фасонных профилей, внутренних радиусов, а также деревянных шаблонов.

**КАМ-РЕКОМЕНДАЦИЯ:** избегать перегрева (при нагреве крепление «velcro» начинает плавиться и фибродиск слетает). Благодаря данному креплению можно обеспечить процесс максимально быстрой смены переходов (номеров зернистости). Чем тверже обрабатываемый материал, тем чаще должно быть переходов.

Переход от начального номера к последующему позволяет прийти до процесса полировки поверхности, но с использованием абразивных фибродисков это неэффективно. В таких случаях, рекомендуется использование алмазных гибких шлифовальных дисков.

